

Diesel- und Gasgeneratoren
Blockheizkraftwerke
Spitzenlastdeckungsanlagen
Planung - Erzeugung - Vermietung



MIETAGGREGAT IGP-TWINPACK-1100



Beispielfoto

Dieselmotor:
**2x Volvo Penta
TAD1651GE
Stage IIIa**

Generator:
**2x Stamford
HCI544C**

**2 x 550kVA – Parallel - in 6m Container eingebaut.
Mit verstärkter Generatorausführung zum Antrieb hoher Gleichrichterlasten!**

LEISTUNG DAUERBETRIEB PRP (ISO 8528-1): **1000 kVA (800kW)**
LEISTUNG NOTSTROMBETRIEB LTP (ISO 8528-1): **1100 kVA (880kW)**

max. Lufttemperatur 25 °C, max. Luftfeuchte 60 %, Seehöhe 300m

Abmessungen: **LxBxH: 6,07 x 2,52 x 2,73m**

Gewicht: **13.700 kg (Brutto max.: 15.400kg)**

Tankinhalt: **2x1000ltr.**

Steuerung: **Übergeordnet: ComAp INTELI MAINS
Je Aggregat: ComAp IG-NTC-BB & Inteli Vision 5
Inkl. Netzschutzrelais**

Schallpegel: **67 dB(A) 7m**

Diesel- und Gasgeneratoren
Blockheizkraftwerke
Spitzenlastdeckungsanlagen
Planung - Erzeugung - Vermietung



Schaltschrank (im Heck):



Leistungsabgang (von unten):



2 x 800A Leistungsschalter
m. Antrieb



Direktanschluss auf Schienen:
Max. 240² - M12 Kabelschuh

Inkl. 5 pol. 16A CEE Stecker
Für Hilfsversorgung
(Ladegerät + Vorwärmung)