

Diesel- und Gasgeneratoren  
Blockheizkraftwerke  
Spitzenlastdeckungsanlagen  
Planung - Erzeugung - Vermietung



## **MIETAGGREGAT–50 kVA–mobil-Stage V**

Baujahr 2024 – Schalldruckpegel 65 dB(A) ....7m;



Dieselmotor: **Doosan D24 – EU Stage V**

Generator: **Stamford S1L2-R1**

LEISTUNG DAUERBETRIEB PRP	(ISO 8528-1):	<b>50 kVA</b>
LEISTUNG NOTSTROMBETRIEB LTP	(ISO 8528-1):	<b>52 kVA</b>

Abmessungen: **LxBxH: 4000 x 1830 x 2200mm**

Gesamtgewicht: **2000 kg**

Tankinhalt: **250 lt - Laufzeit ca. 26 Std. bei 75% Last**

Diesel- und Gasgeneratoren  
Blockheizkraftwerke  
Spitzenlastdeckungsanlagen  
Planung - Erzeugung - Vermietung



Heckansicht:



1 x Direktanschluß für die Gesamtleistung auf Klemmleiste .  
FI-Schutz und Sicherungsautomaten für folgende Steckdosen :  
1 x 230V-Schuko, 1 x 230 V CEE, 1 x 400V-16A 5P CEE,  
1 x 400V-32A 5P CEE, 1 x 400V-63A 5P CEE,  
1 x 400V-125A 5 P CEE – ohne FI-Schutz ; 1 Eingangssteckdose 230V  
für Kühlwasserheizung und Batterieladegerät bei Verwendung im Standby-Betrieb.